

АКВАПРОТЕКТ

водоразбавляемый акриловый лессирующий
лак-пропитка для дерева



Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей (кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу). Содержит вещества, предохраняющие древесину от влаги, УФ излучения, загнивания, плесени и посинения.

Объекты применения:

Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные деревянные поверхности.
Не применять для покрытия полов!

Цвет:

Бесцветный.

Упаковка:

Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Теоретический расход:

Для строганных и шлифованных поверхностей: 8-12 м²/л. Для распиленных поверхностей: 4-8 м²/л.
Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Время высыхания:

При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

Разбавитель:

Вода.

Блеск:

Полуматовый. Лак не образует пленки при однослойном нанесении.

Базовые цвета:

База ЕС

Тонирование:

Возможна колеровка всех оттенков по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты дерева».
Не рекомендуется применять бесцветный состав снаружи.

Удельный вес:

1,03 кг/л.

Инструкция по применению

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть не ниже +5°C и относительная влажность не более 80%.
Перед нанесением состав тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до 10% от объема. Наносить состав кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя.
Для получения однотонной, ровной поверхности, достаточное количество колерованного состава перемешать в одной емкости.

Хранение:

Беречь от мороза!