

ЦИТАДЕЛЬ

водоразбавляемая акрилатно-латексная краска
для фасадов



Для бетонных и загрунтованных металлических наружных поверхностей.
Возможно применять для окраски поверхностей из шифера.

Объекты применения:

Бетонные цоколи и фасады жилых домов, производственных и общественных зданий.

Цвет:

База А - белый. База С - бесцветный.

Возможна колеровка всех оттенков по картам MONICOLOR NOVA, NCS, RAL,

Цветовая Палитра Москвы и др.

Упаковка:

Металлическая тара 0,9л, 2,7л, 9л, 18л.

Теоретический расход:

Для оштукатуренных и т.п. впитывающих поверхностей 4-6 м²/л,

для ровных и ранее окрашенных поверхностей 8-10 м²/л.

Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности а также от способа нанесения.

Время высыхания:

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

Разбавитель:

Вода.

Блеск:

Матовый.

Удельный вес:

Около 1,32 кг/л.

Инструкция по применению

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть выше +5°С и относительная влажность воздуха не более 80%.

Наносить краску валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя.

Для получения ровной однотонной поверхности отколерованную краску перемешать в одном сосуде.

Краску Цитадель не наносить на поверхности, ранее окрашенные известковыми красками.

Хранение:

Беречь от мороза!