



ТЕРРИТОРИЯ  
ЦВЕТА

# ЕВРОПЛАСТ-10

шелковисто-матовая водно-дисперсионная  
акрилатно-латексная краска для внутренних работ



Для покраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, древесноволокнистых и -стружечных и т.п. поверхностей а также для окраски загрунтованных металлических поверхностей.

## Объекты применения:

Стены и потолки внутри, в сухих помещениях, подвергающиеся частому мытью, в том числе с применением средств бытовой химии.

## Цвет:

База А-белый. База С-бесцветный (только для колеровки).

## Упаковка:

Металлическая тара 0,9л, 2,7л, 9л, 18л

## Теоретический расход:

Расход (1 слой): для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей 12-14 м<sup>2</sup>/л.

Для оштукатуренных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей: 7-9 м<sup>2</sup>/л.

## Время высыхания:

При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

## Разбавитель:

Вода.

## Блеск:

Полуматовый.

## Тонирование:

Возможна колеровка всех оттенков по картам MONICOLOR NOVA, NCS, RAL и др.

## Удельный вес:

1,32 кг/л

## Спецсвойства:

Стойкость к мытью: выдерживает интенсивную влажную очистку с применением бытовых моющих средств. Внимание! Полную стойкость к мытью покрытие набирает через 7 суток после нанесения.

## Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха не более 80%. Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать грунтовкой ЕВРОПЛАСТ-ПРАЙМЕР. Глянцевую старую покрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством.

## Нанесение:

Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавлять водой до 10% от объема краски. Наносить краску валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для получения однотонной, ровной поверхности, отколерованную краску перемешать в одном сосуде.

## Очистка инструментов:

Инструменты и руки чистить теплой водой с мылом.

## Хранение:

Беречь от мороза!

Гарантийный срок хранения: В оригинальной таре поставщика - 2 года с даты изготовления продукции.

**Внимание!** Охрана окружающей среды: лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем или почву. Сухую, пустую тару из-под краски сдать на свалку, жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.