



ТЕРРИТОРИЯ
ЦВЕТА

ЕВРОПЛАСТ-15

полуматовая водно-дисперсионная
акрилатно-латексная краска для внутренних работ



Для покраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, древесноволокнистых и -стружечных и т.п. поверхностей а также для окраски загрунтованных металлических поверхностей.

Объекты применения:

Стены и потолки внутри, в помещениях с высокой влажностью, подвергающиеся частому мытью с применением средств бытовой химии (кухни, ванные комнаты, подьезды, производственные помещения, больницы и т.п.).

Цвета:

База А - белый. База С - бесцветный (только для колеровки).

Возможна колеровка всех оттенков по картам MONICOLOR NOVA, NCS, RAL и др.

Упаковка:

Металлическая тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

Теоретический расход:

1 слой: для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей 12-14 м²/л.

Для оштукатуренных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей: 7-9 м²/л.

Время высыхания:

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

Разбавитель:

Вода.

Блеск:

Полуматовый.

Удельный вес:

1,32 кг/л.

Спецсвойства:

Стойкость к мытью: выдерживает интенсивную влажную очистку с применением бытовых моющих средств. Внимание! Полную стойкость к мытью покрытие набирает через 7 суток после нанесения.

Инструкция по применению.

Подготовка поверхности:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть выше +5°С и относительная влажность воздуха не более 80%. Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать грунтовкой ЕВРОПЛАСТ-ПРАЙМЕР. Глянцевую старую покрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством.

Нанесение:

Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавлять водой до 10% от объема краски. Наносить краску валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для получения однотонной, ровной поверхности, отколерованную краску перемешать в одном сосуде.

Очистка инструментов:

Инструменты и руки чистить теплой водой с мылом.

Хранение:

Беречь от мороза!

Гарантийный срок хранения: в оригинальной таре поставщика - 2 года с даты изготовления продукции.

Внимание! Охрана окружающей среды: лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем или почву. Сухую, пустую тару из-под краски сдать на свалку, жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.