

# ЕВРОПЛАСТ-7

водоразбавляемая акрилатно-латексная  
краска для стен и потолков



Для бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных, гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных и т.п. поверхностей, обоев (предназначенных под окраску) а также для грунтовки и ремонта ранее окрашенных внутренних поверхностей.

**Объекты применения:**

Потолки и стены внутри сухих помещений (жилые комнаты, коридоры и т.п.).

**Цвет:**

База AP белый. База С бесцветный.

**Упаковка:**

Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л

**Теоретический расход:**

Для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей: 12-14 м<sup>2</sup>/л. Для оштукатуренных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей: 7-9 м<sup>2</sup>/л. Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

**Время высыхания:**

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

**Разбавитель:**

Вода.

**Блеск:**

Матовый.

**Тонирование:**

Возможна колеровка всех оттенков по картам MONICOLOR NOVA, NCS, RAL и др.

**Удельный вес:**

1,41 кг/л

**Инструкция по применению:**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть выше +5°С и относительная влажность воздуха не более 80%. Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать проникающей грунтовкой Европласт-праймер. Глянцевую старую покрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством. Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавлять водой до 10% от объема краски. Наносить краску валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для получения ровной однотонной поверхности отколерованную краску перемешать в одном сосуде.

**Хранение:**

Беречь от мороза!