



РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ “ZIP-GUARD”

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Эффективный растворитель для доведения красок и лаков до требуемой для нанесения вязкости. Растворитель имеет слабый запах и содержит дистиллят нефти, предназначается для внутренних работ и представляет собой хорошую, экономичную замену скипидара. Умеренная скорость испарения растворителя идеально подходит для многих новых покрытий на масляной основе. Слишком высокая скорость испарения может привести к образованию трещин или налета на поверхности, что будет препятствовать равномерному нанесению покрытия. Если растворитель испаряется медленно, поверхность быстро отвердевает, и под верхним слоем скапливается растворитель, что приводит к образованию пузырьков. Скорость испарения растворителя для разбавления краски по металлу “ZIP-GUARD” соответствует скорости испарения скипидара, поэтому отсутствует риск как быстрого, так и медленного испарения.

	Характерные свойства
Внешний вид	Светлый и прозрачный
Плотность	0.787
Содержание ароматических соединений, %	18
Вязкость зависит от цвета	+30
Дистилляция, °С	
Температура кипения	152 (минимум)
50%	184 (максимум)
Конец кипения	201 (максимум)
Точка возгорания, °С	43
Сера	0,1 %
Каури бутаноловый показатель	37

Примечание: это только характерные свойства продукции, которые могут со временем измениться и не соответствовать дате выпуска. Более точная информация соответствует дате составления. Гарантия не дается на точность, надежность или полноту. Пользователь самостоятельно несет ответственность за пригодность и полноту информации для использования в соответствующих целях.





ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖИТ НЕФТЯНЫЕ ДИСТИЛЛЯТЫ. Пары опасны. Вызывает раздражение глаз, кожи, носовой полости и горла.

ПРИМЕЧАНИЕ: хранить вдали от огня, искр тепла.

ПАРЫ ВОСПЛАМЕНЯЕМЫ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Не вдыхайте пары или распыленный туман. Обеспечить доступ свежего воздуху во время нанесения и высыхания. Если начали слезиться глаза, появилась головная боль, головокружение или содержание паров/распыленного тумана в воздухе превышает норму, оденьте во время и после нанесения соответствующий респиратор. Следуйте инструкциям производителя при использовании респиратора. Закрывайте тару каждый раз после использования. Избегайте попадания в глаза, кожу и одежду. Тщательно промойте после использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: если испытываете затруднения в дыхании, покиньте помещение и выйдите на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы продолжаются. При попадании в глаза, немедленно промойте их водой в течение 15 минут. При попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. При проглатывании, рвоту не вызывайте.

ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Гарантия производителя: «Absolute Coatings, Inc.» его дистрибьюторы обладают исключительным правом осуществлять замену того количества продукции, которое оказалось с дефектами. Пользователь несет полную ответственность за использование в своих собственных целях данного продукта, рассчитанного на профессиональное применение. Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за какой-либо ущерб, убытки или повреждения, прямые или косвенные, возникшие в результате использования или неумения использовать данный продукт. Перед применением, пользователь должен определить возможность применения продукта в назначенных целях, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с использованием данного продукта.

