

UNIT ЕКО

Разбавитель



- почти без запаха
- не содержит ароматических углеводородов

● ТИП

Лаковый бензин.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбавитель для алкидных и масляных красок и лаков. Подходит для очистки рабочих инструментов и небольших поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	Прибл. 0,8 кг/л.
Хранение	Разбавитель морозоустойчив.
Гарантийный срок хранения	В плотно закрытой таре производителя – 2 года с даты изготовления продукта.
Вид упаковки	0,5 л; 1,0 л; 3,0 л; 5,0 л; 20,0 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● РАЗБАВЛЕНИЕ

Расход разбавителя UNIT EKO приведён в соответствующей инструкции по применению краски или лака.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после окончания работ удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски или лака и очистить разбавителем UNIT EKO.

● ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Разбавитель подходит для очистки окрашенных, деревянных и металлических поверхностей от жира, масел и древесной смолы. При очистке окрашенных поверхностей рекомендуется предварительно опробовать разбавитель UNIT EKO на небольшой поверхности.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС



Вредно

Содержит: фракцию перегонки нефти, обработанную водородом, тяжёлую, ЕС 265-150-3. **ОГНЕОПАСНО.** Вредно: при проглатывании может вызвать повреждение лёгких. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При пожаре использовать огнетушители: CO₂, пенный, порошковый. Не использовать воду! При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию.

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

● ТРАНСПОРТИРОВКА

3.30 (III).

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com