



СКФ ФАСАДНАЯ КРАСКА (ВД-АК-115)

водоразбавляемая акрилатно-латексная краска для фасадов

Для бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных и т.п. поверхностей а также для ремонта ранее окрашенных наружных поверхностей.

Объекты применения:

Фасады жилых домов, производственных и общественных зданий.

Цвет:

База AP - белый. База С - бесцветный.

Возможна колеровка всех оттенков по картам MONICOLOR NOVA, NCS, RAL, Цветовая Палитра Москвы и др.

Упаковка:

Пластиковая тара 2,7л, 9л, 18л

Теоретический расход:

Для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей: 140-180г/м² (8-10 м²/л).

Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 180-240г/м² (6-8 м²/л)

Время высыхания:

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

Разбавитель:

Вода.

Блеск:

Матовый.

Удельный вес:

1,45 кг/л.

Инструкция по применению

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть выше +5°С и относительная влажность воздуха не более 80%.

Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать проникающей грунтовкой Европласт-праймер. Глянцевую старую покрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством. Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавлять водой до 10% от объема краски.

Наносить краску валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя.

Для получения однотонной, ровной поверхности отколерованную краску перемешать в одном сосуде.

Хранение:

Беречь от мороза!