



# СК7 КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ (ВД-АК-211)

**водоразбавляемая акрилатно-латексная краска**

Для бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных, гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных и т.п. поверхностей, обоев (предназначенных под окраску) а также для грунтовки и ремонта ранее окрашенных внутренних поверхностей.

**Объекты применения:**

Стены и потолки внутри сухих помещений (жилые комнаты, коридоры и т.п.).

**Цвет:**

База AP - белый. База С - бесцветный.

**Упаковка:**

Пластиковая тара 2,7л, 9л, 18л

**Теоретический расход:**

Для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей: 140-180г/м<sup>2</sup> (8-10 м<sup>2</sup>/л).

Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 180-240г/м<sup>2</sup> (6-8 м<sup>2</sup>/л).

Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности а также от способа нанесения.

**Время высыхания:**

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

**Разбавитель:**

Вода.

**Блеск:**

Матовый.

**Тонирование:**

Возможна колеровка всех оттенков по картам MONICOLOR NOVA, NCS, RAL и др.

**Удельный вес:**

1,45 кг/л

**Инструкция по применению**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть выше +5°С и относительная влажность воздуха не более 80%.

Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать проникающей грунтовкой Европласт-праймер. Глянцевую старую покрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством. Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавлять водой до 10% от объема краски. Наносить краску валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для получения ровной однотонной поверхности отколерованную краску перемешать в одном сосуде.

**Хранение:**

Беречь от мороза!