

VIVACLEAN

Чистящее средство



- очищает сильно загрязнённые поверхности от грязи и жира
- матирует старую окрашенную поверхность
- образует подложку, с которой хорошо сцепляется краска
- подходит и для очистки поверхностей в домашних условиях

● ТИП

Щелочное чистящее средство.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для очистки новых и ранее окрашенных поверхностей перед окраской.

● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены, потолки, полы, деревянные и каменные фасады, металлические поверхности, двери, окна, мебель и пр.

Не подходит для мытья крыш из новой оцинкованной жести.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	Прибл. 1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода. Более подробную информацию см. в инструкции по применению чистящего средства.
Способ обработки	Кистью, щёткой или губкой.
Хранение	Беречь от замерзания!
Гарантийный срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – до указанной на упаковке даты.
Вид упаковки	1,0 л; 3,0 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● ОЧИСТКА

Ранее неокрашенная металлическая поверхность:

Разбавить чистящее средство VIVACLEAN водой в соотношении 1:10 и вымыть поверхность, сполоснуть чистой водой и дать высохнуть.

Ранее окрашенная поверхность:

Окрашенные латексной краской поверхности: разбавить чистящее средство VIVACLEAN водой в соотношении 1:10 и вымыть поверхность.

Окрашенные масляной или алкидной краской глянцевые поверхности: нанести чистящее средство VIVACLEAN, не разбавляя, на поверхность и после 1-2 минутного воздействия смыть чистой водой. Дать высохнуть.

Внимание! Рекомендуется опробовать средство на небольшом участке поверхности. Стекло и пр. поверхности, которые могут быть повреждены брызгами химиката, до начала работ следует накрыть плёнкой.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты вымыть водой сразу после окончания работ.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/ЕЕС



Едкое

Содержит: гидроксид калия и бутилдигликоль. Вызывает сильные ожоги. Держать запертым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Загрязнённую одежду немедленно снять. Работать в подходящей защитной одежде, защитных перчатках, защите для глаз/лица. При плохом самочувствии или если произошёл несчастный случай немедленно обратиться за медицинской помощью (предъявить этикетку химиката, если это возможно). Обеспечить эффективную вентиляцию. Содержит анионные поверхностно-активные вещества <5% и фосфаты <5%.

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

● ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Беречь от замерзания!

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com