



ТЕРРИТОРИЯ
ЦВЕТА

ЕВРОПЛАСТ-2

водоразбавляемая акрилатно-латексная
краска для стен и потолков



Для бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных, гипсокартонных, древесноволокнистых, древесностружечных и т.п. поверхностей, обоев (предназначенных под окраску) а также для грунтования и ремонта ранее окрашенных внутренних поверхностей.

Объекты применения:

Потолки и стены внутри сухих помещений (жилые комнаты, коридоры и т.п.).

Цвет:

База АР белый.

Упаковка:

Металлическая тара: 0,9л, 2,7л, 9л, 18л

Теоретический расход:

Для ранее окрашенных и зашпаклеванных поверхностей: 12-14 м²/л. Для оштукатуренных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей: 7-9 м²/л. Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Время высыхания:

При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли - 0,5 часа, для повторной покраски - 1-2 часа.

Разбавитель:

Вода.

Блеск:

Совершенно матовый.

Тонирование:

Возможна колеровка светлых оттенков по картам MONICOLOR NOVA, NCS, RAL и др.

Удельный вес:

1,43 кг/л

Инструкция по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха не более 80%. Сильно впитывающие и непрочные поверхности перед нанесением краски обработать проникающей грунтовкой Европласт-праймер. Глянцевую старую покрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством. Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавлять водой до 10% от объема краски. Наносить краску валиком, кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для получения однотонной, ровной поверхности, отколерованную краску перемешать в одном сосуде.

Хранение:

Беречь от мороза!